

## DWBI-2002


2M H.265 Full HD IR Bullet Network Camera



## 주요기능

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.4-10mm, F1.2-1.95)
- 쿼드 스트리밍 지원 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- IK10, IP66 지원
- IR LED 10EA, 야간 가시거리 30m
- ONVIF 지원

## 외관도



## 주요 사양

	기능	사양
카메라	촬상소자	1/1.9형 2메가 픽셀 CMOS
	유효화수	1920x1080
	주사방식	프로그레시브 스캔
	최저조도	0 Lux (IR LED on)
	초점거리	F=4.4-10mm, F1.2-1.95
	S / N 비	45dB
	Day & Night	Yes (ICR)
	IR 가시거리	30m (10ea)
	화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 2DNR/3DNR
영상	압축	H.264 / H.265 / MJPEG
	비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
	프레임	60ips : 1920 x 1080, 30ips : 1920 x 1080 (WDR)
	해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 640x360, 320x240
	멀티 스트리밍	쿼드 스트리밍
	네트워크	10/100 base-T Poe, RJ-45
네트워크	프로토콜	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
	ONVIF	지원
인터페이스	알람	1ch Input / Output
	오디오	G.726, G.711
제원	온도, 습도	-40°C ~ +60°C / 90% RH 이하
	전원/소비전력	12VDC, PoE (IEEE 802.3af class 3) / 9.6W

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588-0372 / E : master@doowoninc.com