

DWRJ-2003


2M H.265 X3.6 Zoom Rolling Shutter



주요기능

- SONY IMX385 1/2" Sensor
- H.265 / H.264 / MJPEG 압축코덱
- 배율 : 광학 3.6배줌, 롤링셔터
- Day & Night : ICR(IR Cut Filter Removable)
- Gamma : LCD/CRT/User(0.45 to 0.75)
- 최대 전송 프레임 : 60fps up la 1080p, 30fps @ 2MP
- 20Pcs Super Power IR LED
- 지능형 비디오 : Motion detection up to 1920x1030 with 4x3 blocks
- 6~22mm 5MP Motorized Lens
- 신호 잡음대비 : 50db

외관도



주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지 센서	Sony 1/2" CMOS (IMX385)
	유효 화소수	2MP 60FPS-D1
	최저조도	DSS off : 0.1LUX DSS Color : 0.002lux, BW : 0.0001lux
	전자 셔터	AUTO/FOCKER/MARRUAL(1/30 to 1/30,000)
	Day & Night	ICR(IR Cut Filter Removable)
	DNR (2D - 3D)	Off / Low / Middle / High
	S/N Ratio	More than 53db(AGC off)
	흔들림 보정(DIS)	Off / On
	Motion DET	ON (4 Zone)/OFF
	AWE	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
렌즈	렌즈 타입	6.22mm 5MP Motorized Lens
	배율	광학3.6배줌, 롤링셔터
비디오	압축 방식	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	1080P(60/30Fps), 720(60/30Fps)
	최대 전송 프레임	60fps up la 1080p, 30fps @ 2MP
	지능형 비디오	Motion detection up to 1920x1030 with 4x3 blocks
	비디오 스트리밍	Triple Stream (H.265 anchor H.264 anchor MJPEG)
	Video output(CVBS)	HD-SDI/EX-SDI/3-HD/CVBS
이미지	MODE	Sharpness/Color gain/DIS/Gamma
	Flip	OFF/H/V/H-C Flip
	shading	ON/OFF
	Gamma	LCD/CRT/User(0.45 to 0.75)
네트워크	이더넷	Ethernet(10/100 Based-T), Auto MDI
	프로토콜	HTTP,FTP,SMTPE,UPnP,DNS,DDNS,NTP,RTSP, RTP,TCP,UPnP,ICMP,DHCP,Ozvfif
	펌웨어 업그레이드	Remote upgrade via network
알람	알람 이벤트	File upload via ftp, E-mail, Notificati on via email, FTP and TCP
인터페이스	LED's	Power, NetworkConnection
	protocol	Pelco D/P
	Baud Rate	2,400 to 115,200
제원	무게	3.0Kg
	사용 전원	AC100~220V (DC19W3.2A)
	소비 전력	Max 2.2A with IR
	외형 치수(ØxH)	320(W) x 180(H) x 460(L)mm

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생물3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com