

DWGJ-2003

2M H.265 x3.6 Zoom Global LPR Camera



주요기능

- 1/2.3" Global Shutter CMOS Sensor
- H.265 / H.264 / MJPEG 압축코덱
- 배율 : 광학3.6배줌, 글로벌셔터
- 최저조도 칼라 : 0.5 Lux, 흑백 : 0.002 Lux
- Day & Night : ICR
- Gamma : LCD/CRT/User(0.45 to 0.75)
- 최대 전송 프레임 : 60fps up to 1080p, 30 fps@4M
- LED's : Power, Network Connection
- 지능형 비디오 지원 (Motion detection up to 1920x1080 with 4x3 blocks)
- 신호 잡음대비 : 50db

주요 사양

기능		사양
카메라	이미지 센서	1/2.3" Global Shutter CMOS Sensor
	유효 화소수	4M, 3M, 1080P, 720P, D1~QCIF
	최저조도	칼라: 0.5 lux , BW : 0.01 lux 흑백: 0.002 lux, BW : 0.001 lux
	전자 셔터	1/30 to 1/30,000
	Day & Night	ICR(IR cut Filter Removable)
	DNR	Low / Middle / High
	S/N Ratio	More than 90db
	흔들림 보정(DIS)	Off / On
	Motion DET	Intelligence On/Off
렌즈	렌즈 타입	Main:6~22mm 5MP Motorzied Lens
	배율	광학3.6배줌, 글로벌셔터
비디오	스트리밍	Support multi stream with H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	1920x1080(60/50,30/25fps) 1280x720, More than 1,000TVL
	최대 전송 프레임	60fps up to 1080p, 30 fps@4M
	지능형 비디오	Motion detection up to 1920x1080 with 4x3 blocks
	IR Strobe Signal	V-Sync
	Video Output(CVBS)	BNCx1 1Vp-p 75ohm Composite-Optional
이미지	MODE	Sharpness/Color gain/DIS/Gamma
	Flip	OFF/H/V/H-C Flip
	shading	ON/OFF
	Gamma	LCD/CRT/User(0.45 to 0.75)
네트워크	이더넷	Ethernet(10/100 Based-T), Auto MDI
	프로토콜	HTTP, FTP, SMTPE, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UPnP, ICMP, DHCP ,Onvif
	펌웨어 업그레이드	Remote upgrade via network
알람	알람 이벤트	File upload via ftp, E-mail, Notification on via email, FTP and TCP
인터페이스	LED's	Power, Network Connection
	protocol	Pelco D/P
	Baud Rate	2400 to 115,200
제원	무게	5.2Kg
	사용 전원	AC100~220V (DC 19V/5A)
	소비 전력	Max. 2.5A with IR
	외형 치수(ØxH)	195(W)x240(H)x540(L)mm