

DWIP-403

4Mega H.265 Full HD Network WIDE Camera



주요기능

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Full HD (2560X1440 / 30fps) 출력
- 400만화소 고화질 영상전송 와이드 카메라
- 차량번호인식 알고리즘 내장
- 인식범위: 3면 주차차량인식
- 듀얼 스트리밍 영상 전송
- CASCADE 케이블 연결
- H.265/H.264/MJPEG

주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지 센서	1/3" Progressive Scan CMOS
	셔터	1 to 1/100,000 second
	렌즈	2.8mm ; 수평 98° / 수직 53.1° / 대각 114.7° 4mm ; 수평 75.3° / 수직 41.4° / 대각 88.2° (옵션)
	최저조도	Color: 0.012Lux, B/W: 0.00062Lux (F2.0, AGC ON)
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	출력 비트레이트	32Kbps to 16Mbps
	최대 해상도	400만 화소, 2560 x 1440
	프레임 레이트	Main stream : 30 fps (2560 x 1440) Sub -stream : 30 fps (1920 x 1080)
네트워크	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP and IPv6 옵션)
	일반 기능	깜박임 필터, 듀얼 스트리밍, 미러, 패스워드 보호, 프라이버시 마스크 및 워터마크
	통신 인터페이스	10/100Mbps Ethernet 2포트
인터페이스	동작 온도	-20 ℃ ~ 50 ℃
	동작 습도	95% 이하 (결로가 없을 것)
	공급 전원	PoE 또는 DC12 ~ 24VDC
	소비 전력	6.5W
	치수	125(w) x 125(H) x 137(D)mm
	무게	500g

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com