

DWDI-5004

5M IR MFZ DOME Network Camera



주요기능

- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.0 ~ 13.5mm, F1.4-3.2)
- 최대 5메가 해상도 및 실시간 30ips 전송
- True WDR (듀얼 스캔 타입)
- 쿼드러플 스트리밍
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일 오버 지원
- PoE 지원
- ONVIF 지원
- DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

외관도



주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지센서	1/2.8" CMOS, 5메가 픽셀
	IR 거리 (LEDs)	30m (6ea)
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	최저조도	0 lux (IR LED On)
	전자 셔터	자동/ 수동(1/30 ~ 1/10,000), 안티플리커, 슬로우셔터(1/7.5, 1/15)
	Day&Night	IR 컷필터(자동)
	이미지 설정	Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, 트루 WDR
	화각	Wide : 91°(H), 66°(V), 120°(D) Tele : 31°(H), 23°(V), 38°(D)
	WDR	120 dB (True WDR)
	사생활 보호구역	8 Zones
렌즈	지능형 영상 분석	움직임 감지, 템퍼링, 트립존
	렌즈 타입	전동가변초점
	초점 및 줌 배율	f=3.0 ~ 13.5mm
	조리개	F1.4 ~ 3.2
비디오	Iris 제어	DC-IRIS
	압축 방식	H.265 / H.264 / M-JPEG
	해상도	2592 x 1944, 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480
	최대 전송 프레임	30ips : 2592 x 1944
오디오	멀티 비디오 스트리밍	쿼드 스트리밍
	압축 방식	-
네트워크	이더넷	-
	프로토콜	RJ45 (10/100BASE-T) DirectIP 2.0 Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
이벤트 / 알람	이벤트 동작	움직임 감지, 알람인, 템퍼링, 트립존
	이벤트 전송	E-mail, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화
	오디오 입력/출력	-
	알람 입력/출력	1/1
인터페이스	사용 전원	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Class 3)
	소비 전력	9.5W
	외형 치수(ØxH)	Ø122.4mm x 103.4mm
	동작 온도 / 습도	-20°C ~ +55°C / 0% ~ 90%

㈜두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크쌍용3차)
공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com