

DWBI-5004L

5M H.265 IR Bullet Network Camera



주요기능

- 1/2.8" CMOS, 5메가 픽셀
- 5메가 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.0 - 13.5mm)
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- 알람 입력/출력
- IK10 / IP67 지원
- 쿼드러플 스트리밍
- IR LED 4EA, 야간 가시거리 50m
- ONVIF 지원

외관도

(Unit - mm)



주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지 센서	1/2.8", 5메가 픽셀 CMOS
	야간 가시 거리	50m (4ea LED)
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	최저조도	0 lux (IR LED On)
	전자 셔터	Auto / Manual (1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5, 1/15)
	Day & Night	Yes (ICR)
	이미지 설정	노출설정, 화이트밸런스, 선명도
	디지털 노이즈 감소	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
	안개 보정(Defog)	Off / On
	역광 보정(WDR)	역광 보정(BLC), 특정광역차단(HSBLC), 트루WDR(실시간 합성)
	Wide Dynamic Range	150 dB (True WDR)
	사생활 보호구역	8 Zones, 프라이버시 마킹
	지능형 영상 분석	움직임 감지, 템퍼링, 트립존
렌즈	렌즈 타입	전동가변초점
	초점 및 줌 배율	3.0 ~ 13.5mm (광학 4.5배)
	조리개	F1.2 ~ 3.2
	Iris 제어	DC-Iris
비디오	압축 방식	H.265 / H.264 / M-JPEG
	해상도	2592 x 1944 (5MP), 1920 x 1440, 1280 x 960, 640 x 480
	최대 전송 프레임	30ips : 2592 x 1944
	멀티 비디오 스트리밍	쿼드러플 스트리밍
오디오	압축 방식	-
네트워크	이더넷	RJ45 (10/100BASE-T)
	프로토콜	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2
이벤트 / 알람	이벤트 동작	움직임 감지, 알람인, 템퍼링, 트립존
	이벤트 전송	이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, Email (with Image)
	오디오 입력 / 출력	-
	알람 입력 / 출력	1/1
인터페이스	기구물 인증	IK10, IP67, Heater
	사용 전원	12VDC, PoE (IEEE 802.3af class 3)
	소비 전력	13.2W
	외형 치수(WxH)	80mm x 75mm x 237mm
	동작 온도 / 습도	-45°C ~ +55°C / 0% ~ 90%

㈜두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크상용3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com